

Quality products

**ISOHEAT®**

## Kapillarrohrthermostat

### Regler/Begrenzer Serie MiL-CSTL



#### **Beschreibung:**

Der besonders robuste, elektromechanische Oberflächen-thermostat mit zusätzlichem Sicherheitsbegrenzer ist überall dort einsetzbar, wo einfache Konstanthaltung von Produkttemperaturen erforderlich ist.

Ein Klarsichtdeckel schützt gegen unbeabsichtigtes Verstellen der Temperatureinstellung.

#### **Merkmale:**

- stabiles Polycarbonatgehäuse mit Klarsichtdeckel
- Leuchtmelder für Netz und Betrieb
- Temperatureinstellung von außen sichtbar
- direkter Anschluss von Zuleitung und Heizung möglich
- Schaltleistung bis 16 A
- Verschraubung 4 x M20
- Kapillarrohrlänge Regler ca. 2 m
- Kapillarrohrlänge Begrenzer ca. 1 m

## Technische Daten

## MiL-CSTL

Nennspannung	230 V AC
Schaltleistung	3650 W
Schaltstrom	16 A
Temperaturbereich	siehe Bestellgrößen
Kapillarrohrlänge Regler	ca. 2 m
Kapillarrohrlänge Begrenzer	ca. 1 m
Kapillarrohrmaterial Regler	CU
Kapillarrohrmaterial Begrenzer	VA 1.4571
Schaltdifferenz Regler	2,5 %
Schaltdifferenz Begrenzer	5 %
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65
Verschraubungen	4 x M20
Abmessungen	230 x 140 x 100 x mm (B x H x T)

## Bestelldaten

Typ	Temperaturbereich Regler	Temperaturbereich Begrenzer	Art.-Nr.
MiL-CSTL200	0 - 200°C	20 - 500°C	60001200
MiL-CSTL300	50 - 300°C	20 - 500°C	60001300

Weitere Temperaturregler oder Kapillarrohr-Thermostate auf Anfrage lieferbar.



Temperaturregler  
MiL-EC200



Einhand-Regler  
Serie MiL-RD1000



Doppel-Regler  
Serie MiL-RD2000



Regler- und Begrenzer-  
kombination MiL-RD3000

MiL Heating Systems  
Großer Sand 4  
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel. + 49 (0) 72 51 - 93247 - 0  
Fax + 49 (0) 72 51 - 93247 - 29

E-Mail: [info@isoheat.de](mailto:info@isoheat.de)  
Internet: [www.isoheat.de](http://www.isoheat.de)