

Quality products

ISOHEAT[®]

Silikon-isoliertes Heizband

Serie MiL-HT-202

für Oberflächentemperaturen bis 200°C



Beschreibung:

Fertig konfektioniertes und flexibles Heizband von höchster Qualität. Die Heizleiter sind mit hochwertigem Silikonkautschuk umschlossen und die Umflechtung schützt elektrisch und mechanisch.

Merkmale:

- wasserdicht
- hohe Leistungen, ermöglichen kurze Aufheizzeiten
- gute Wärmeübertragung durch Kupferumflechtung
- Umflechtung schützt mechanisch und elektrisch (schutzgeerdet)

Anwendungsbeispiele:

Neben dem Einsatz, wie Wärmeerhaltung an Maschinenteilen, für Rahmenbeheizungen und Rohrbegleitheizungen ist dieses kurze Standardheizband auch zum ständigen Gebrauch in Labor und Technikum gedacht, generell dort, wo Versuchsaufbauten erstellt werden.

Technische Daten

MiL-HT-202

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Abmessungen	14 x 5 mm
Mindestbiegeradius	> 9 mm
Verlegeabstand	> 10 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 67 (wasserdicht)
max. Heizleitertemperatur	200°C
Netzanschlussleitung (Silikon-isoliert)	1,5 m für Festanschluss

Bestelldaten


Länge m	Leistung W	Art.-Nr.
0,9	100	15200009
1,8	200	15200018
2,7	260	15200027

Andere Längen auf Anfrage lieferbar

Zubehör

Klemmkästen, passende Montagekonsolen und Montagematerial auf Anfrage.

Zur Temperaturregelung empfehlen wir unser Programm an elektronischen Steuer- und Temperaturregelgeräten sowie die entsprechenden Temperaturfühler.




Elektronischer Temperaturregler MiL-EC200



Leistungssteller MiL-L116



Elektronischer Laborregler Serie MiL-RX1000



Temperaturfühler

MiL Heating Systems
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel. + 49 (0) 72 51 - 93247 - 0
Fax + 49 (0) 72 51 - 93247 - 29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de