



ISOHEAT®



High Tech Engineering

PTFE-isolierte Heizleitung MIL-HC-PS

Bis 260°C



Anwendungsbeispiele:

- spritzwassergeschützt
- leicht zu verlegen
- sehr flexibel
- sehr große Längen möglich
- preiswert
- **mit** Schutzleitergeflecht
- Pumpen- und Ventilbeheizung
- Rohrbegleitbeheizung
- Tankheizung
- temperieren von Maschinenteilen
- etc.

Technische Daten:

Außenmantel	PTFE-isoliert
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	ca. 20 W/m
Abmessung Heizleitung	Ø 3,0 – 5,0 mm
Mindestbiegeradius	> 10 mm
Verlegeabstand	> 5 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 64
max. Heizleitertemperatur	260°C
Kaltenden	2 x 1,5 m Standard (andere Längen möglich)

Bestelldaten

Länge	Leistung	Art.-Nr.
1,8 m	48 W	20000018
3,0 m	60 W	20000030
5,1 m	104 W	20000050
7,2 m	142 W	20000072
11,0 m	220 W	20000110
17,0 m	340 W	20000170
23,0 m	485 W	20000230



Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de