



ISOHEAT®



High Tech Engineering

PTFE-isolierte Heizleitung MIL-HC-P

Bis 260°C



Anwendungsbeispiele:

- spritzwassergeschützt
- leicht zu verlegen
- sehr flexibel
- sehr große Längen möglich
- preiswert
- **ohne** Schutzleitergeflecht
- Pumpen- und Ventilbeheizung
- Rohrbegleitbeheizung
- Tankheizung
- temperieren von Maschinenteilen
- etc.

Technische Daten:

Außenmantel	PTFE-isoliert
Nennspannung	bis 50 V AC
Nennleistung	ca. 20 W/m
Abmessung Heizleitung	Ø 2,5 – 3,0 mm
Mindestbiegeradius	> 6 mm
Verlegeabstand	> 3 mm
Schutzklasse	Schutzkleinspannung
Schutzart	IP 64
max. Heizleitertemperatur	260°C
Kaltenden	2 x 1,5 m Standard (andere Längen möglich)

Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar



Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de