




ISOHEAT®



High Tech Engineering

Mineralisierte Heizleitung MIL-HC-SS/CN

Bis 600°C




- fertig konfektionierte, mineralisierte Heizleitung mit Metallmantel aus Edelstahl 1.4541
- hoch belastbares Heizkabel zur Übertragung großer Wärmeleistung
- lasergeschweißte Anschlusstechnik
- über die bereits vormontierte M 20 x 1,5 Verschraubung kann das Kaltende in unsere Anschlusskästen eingeführt und angeschlossen werden
- **Länge, Nennspannung und Leistung individuell anpassbar**
- auch in EX-Ausführung nach ATEX-Richtlinien lieferbar

Technische Daten:

Außenmantel	Edelstahl 1.4541
Isolierschicht	Magnesiumoxyd
Innenleiter (Widerstandsdraht)	Kupfer-Nickel-Legierung
Nennspannung	bis 500 V AC
Biegeradius	5 x Außendurchmesser
Nennleistung max.	bis 150 W/m abhängig von der Betriebstemperatur
Abmessung Heizleitung	Ø 3,2 – 4,9 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 67 (wasserdicht)
max. Heizleitertemperatur	600°C
Kaltenden	2 x 0,5 m Standard (andere Längen möglich)
Verschraubung	M 20 x 1,5 in Messing

Widerstandswerte	Außendurchmesser	Biegeradien
0,16 Ω/m	4,9 mm	>32 mm
0,25 Ω/m	4,4 mm	>28 mm
0,40 Ω/m	4,0 mm	>25 mm
0,63 Ω/m	3,7 mm	>22 mm
1,00 Ω/m	3,4 mm	>20 mm
1,60 Ω/m	3,2 mm	>19 mm



In EX-Ausführung nach ATEX-Richtlinien lieferbar



Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de