



ISOHEAT®



High Tech Engineering

Heizmanschette

MIL-HJ-250

Bis 250°C



Die in **Handarbeit** hergestellten Heizmanschetten werden kundenspezifisch für fast alle geometrischen Formen ausgelegt und produziert

- geschlitzte Heizmanschetten, für eine leichtere Handhabung
- keine zusätzliche Wärmeisolierung notwendig
- große Vielfalt an geometrischen Formen möglich
- Aussparungen können berücksichtigt werden
- fest integrierter Temperaturfühler

Technische Daten:

Außenmantel	Glasseide, mit PTFE-, PUR-, Silikon- oder Aluminiumbeschichtung
Innenmantel	Glasseide, aber auch mit PTFE- oder Silikonbeschichtung möglich
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	prozessabhängig
Isolation	Glasnadelfilz, Stärke je nach Einbaubedingungen
Heizleiter	PTFE-isoliertes Widerstandselement
Befestigungsart	Haken und Bindeband, Ösen oder Kletthaftband
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 64
max. Heizleitertemperatur	250°C
Temperaturfühler (fest eingebaut)	Pt100 oder Thermoelement- nach Kundenvorgabe
Netzanschlussleitung	kundenspezifisch



Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?
Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de