



ISOHEAT®



High Tech Engineering

Heizmatte mit PTFE-isoliertem Heizleiter MIL-HPG-250

Bis 250°C



- einfache Montage und Demontage
- große Vielfalt and geometrischen Formen möglich
- Ausschnitte können berücksichtigt werden
- fest integrierter Temperaturfühler

Technische Daten:

Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	prozessabhängig
Außenmantel	Glasseide, mit PTFE-, PUR-, Silikon- oder Aluminiumbeschichtung
Innenmantel	Glasseide
Heizleiter	PTFE-isoliertes Widerstandselement
Befestigungsart	Haken und Bindeband, Ösen oder Kletthaftband
Schutzklasse	I
Schutzart	IP64
Temperaturfühler (fest eingebaut)	Pt100 oder Thermoelement – nach Kundenvorgabe
max. Heizleitertemperatur	250°C
Netzanschlussleitung (Silikon-isoliert)	kundenspezifisch



Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de