




ISOHEAT®



High Tech Engineering

Silikon-isolierts Heizband

MIL-HT-201

Bis 200°C



Anwendungsbeispiele:

- wasserdicht
- besonders flexibel
- leicht zu reinigen
- **ohne** Schutzleitergeflecht
- Formteile
- Rohrleitungen
- Laborbereich
- etc.

Technische Daten:

Außenmantel	Silikon-isoliert
Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	ca. 60 W/m
Abmessung Heizleitung	13 x 4 mm
Mindestbiegeradius	> 10 mm
Verlegeabstand	> 10 mm
Schutzklasse	0
Schutzart	IP 65
max. Heizleitertemperatur	200°C
Netzanschlussleitung (Silikon-isoliert)	1,5m lang

Bestelldaten

Länge	Leistung	Art.-Nr.
1,0 m	60 W	15100010
2,0 m	120 W	15100020
3,0 m	180 W	15100030



Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de