



# ISOHEAT®



## High Tech Engineering

### Silikon-isolierts Heizband

### MIL-HT-202

Bis 200°C



#### Anwendungsbeispiele:

- wasserdicht
- besonders flexibel
- gute Wärmeübertragung aufgrund von Kupferumflechtung
- **mit** Schutzleitergeflecht
- Formteile
- Rohrleitungen
- Laborbereich
- etc.

## Technische Daten:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Außenmantel                             | Kupfergeflecht |
| Nennspannung                            | 230 V AC       |
| Nennleistung                            | ca. 60 W/m     |
| Abmessung Heizleitung                   | 13 x 4 mm      |
| Mindestbiegeradius                      | > 15 mm        |
| Verlegeabstand                          | > 10 mm        |
| Schutzklasse                            | I              |
| Schutzart                               | IP 65          |
| max. Heizleitertemperatur               | 200°C          |
| Netzanschlussleitung (Silikon-isoliert) | 1,5m lang      |

## Bestelldaten

| Länge | Leistung | Art.-Nr. |
|-------|----------|----------|
| 1,0 m | 60 W     | 15200010 |
| 2,0 m | 120 W    | 15200020 |
| 3,0 m | 180 W    | 15200030 |



Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: [www.isoheat.de](http://www.isoheat.de)

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns unter: [office@isoheat.de](mailto:office@isoheat.de)



**ISOHEAT GmbH**

Großer Sand 4  
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0  
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: [info@isoheat.de](mailto:info@isoheat.de)  
Internet: [www.isoheat.de](http://www.isoheat.de)