




ISOHEAT®



High Tech Engineering

PTFE-isoliertes Heizband MIL-HT-CN

Bis 260°C



Anwendungsbeispiele:

- spritzwassergeschützt
- Breitflächige Wärmeübertragung
- sehr flexibel
- mit Schutzleitergeflecht innen
- Frostschutz
- temperieren von Rohrleitungen und Ventilen
- temperieren von Maschinenteilen und Behältern
- etc.

Technische Daten:

Außenmantel	Metallgeflecht
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	ca. 35 W/m oder ca. 50 W/m
Abmessung Heizleitung	8,5 x 6 mm
Mindestbiegeradius	> 15 mm
Verlegeabstand	> 10 mm
Schutzklasse	I
Schutzzart	IP 64
max. Heizleitertemperatur	260°C
Netzanschlussleitung	1,0 m lang mit M20 x 1,5 Verschraubung

Bestelldaten 35W/m

Länge	Leistung	Art.-Nr.
1,9 m	67 W	11000019
2,7 m	95 W	11000027
3,9 m	137 W	11000039



Bestelldaten 50W/m

Länge	Leistung	Art.-Nr.
2,3 m	115 W	11100020
4,2 m	210 W	11100040
7,6 m	380 W	11100080

Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?
Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de