



ISOHEAT®



High Tech Engineering

PTFE-isoliertes Heizband MIL-HT-PSG

Bis 260°C



Anwendungsbeispiele:

- spritzwassergeschützt
- Breitflächige Wärmeübertragung
- sehr flexibel
- **mit** Schutzleitergeflecht innen
- Frostschutz
- temperieren von Rohrleitungen
- temperieren von Maschinenteilen und Behältern
- etc.

Technische Daten:

Außenmantel	PTFE-isoliert
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	ca. 50 W/m
Abmessung Heizleitung	25 x 5 mm
Mindestbiegeradius	> 20 mm
Verlegeabstand	> 10 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 64
max. Heizleitertemperatur	260°C
Netzanschlussleitung	1,0 m lang

Bestelldaten

Länge	Leistung	Art.-Nr.
1,0 m	44 W	12010010
2,3 m	115 W	12010023
3,5 m	150 W	12010035
5,5 m	230 W	12010055
8,0 m	360 W	12010080
11,0 m	510 W	12010110
14,0 m	570 W	12010140



Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de