




ISOHEAT®



High Tech Engineering

PTFE-isoliertes Heizband MIL-HT-PSS

Bis 260°C



Anwendungsbeispiele:

- spritzwassergeschützt
- Breitflächige Wärmeübertragung
- sehr flexibel
- kleiner Biegeradius
- mit Schutzleitergeflecht innen
- Frostschutz
- temperieren von Rohrleitungen und Ventilen
- temperieren von Maschinenteilen und Behältern
- etc.

Technische Daten:

Außenmantel	Metallgeflecht
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	ca. 50 W/m
Abmessung Heizleitung	18 x 4 mm
Mindestbiegeradius	> 5 mm
Verlegeabstand	> 10 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 64
max. Heizleitertemperatur	260°C
Netzanschlussleitung	1,0 m lang

Bestelldaten

Länge	Leistung	Art.-Nr.
0,6 m	75 W	15000005
1,2 m	110 W	15000012
1,5 m	175 W	15000015
2,0 m	220 W	15000020
2,5 m	260 W	15000025
3,0 m	340 W	15000030
4,5 m	430 W	15000045



Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?
Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de